# ROZSIEWACZE DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA

## WD 40 M2 / UDW 100 M1 / UDW 250 M1
## PRZEZ ZIMĘ BEZ POŚLIZGU Z APV




Wersja: 1.0 PL / Nr art.: 00210-3-790

AMBITION. PASSION. VISION.

# SPOSÓB DZIAŁANIA

## ZASADA DZIAŁANIA

Uniwersalne rozsiewacze UDW 100 M1 i UDW 250 M1 posiadają moduł dozujący wykonany ze stali nierdzewnej i są przeznaczone do rozprowadzania soli, drobnego grysu lub jego mieszanek Precyzyjne dozowanie małych i dużych ilości odbywa się za pomocą wałka wysiewającego Flex.
Dla małego rozsiewacza WD, który przeznaczony jest do materiału o drobnej granulacji, dawka wysiewu regulowana jest za pomocą zasuwy dozującej. W obu modelach precyzyjne dozowanie zapewnia tarcza rozsiewajaca. Dzięki w pełni elektronicznemu sterowaniu regulacja zarówno szerokości roboczej jak i dawki wysiewu możliwa jest z fotelu operatora podczas jazdy.




## PROFESJONALNE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Uniwersalne rozsiewacze UDW 100 M1 i UDW 250 M1 posiadają zbiorniki o pojemności odpowiednio 100 l i 200 l. Dozowanie odbywa się poprzez moduł dozujący wykonany ze stali nierdzewnej. Precyzyjne dozowanie za pomocą wałka wysiewającego sprawia, że są to niezawodne urządzenia do zimowego utrzymania. Istnieje również możliwość dostosowania prędkości wałka wysiewającego do prędkości ciągnika za pomocą różnych czujników prędkości (dostępne jako akcesoria).




## ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH POWIERZCHNI

Do użytku prywatnego i na niewielką skalę firma APV oferuje rozsiewacze do prac zimowych o pojemności 40 l, które można montować na quadach lub hakach holowniczych.
Rozsiewacz jest wykonany ze stali pokrytej antykorozyjną powłoką KTL. Urządzenie idealnie nadaje się do aplikowania soli oraz innych środków rozmrażających na oblodzonych chodnikach, parkingach i małych powierzchniach prywatnych.






# ZALETY

## PRECYZJA

- Precyzyjne dozowanie małych i dużych ilości za pomocą wałka wysiewającego Flex o średnicy 80 mm (UDW)
- Mieszadło napędzane łańcuchowo (UDW)
- Dawka wysiewu dostosowana do prędkości (z czujnikami - do zastosowania z modułem sterującym 5.2) (UDW)
- Wysokiej jakości moduł sterujący (pomiar i regulacja prędkości obrotowej, kontrola obrotów tarczy rozsiewającej)

## WSZECHSTRONNOŚĆ

- Możliwość rozsiewania soli (WD & UDW), i innych środków rozmrażających, grysu o małej średnicy lub jego mieszanek bez modernizacji (UDW)
- Możliwość rozsiewania materiałów żrących (nawozów)
- Liczne możliwości montażu
- Przeznaczony również do wysiewania poplonów latem

## KOMFORTOWA OBSŁUGA

- Łatwa próba wysiewu przy zatrzymanej i odchylonej tarczy wysiewającej (UDW)
- Automatyczny start tarczy rozsiewającej po włączeniu modułu sterującego (WD)
- Prosta regulacja szerokośći roboczej z fotela kierowcy



## DANE TECHNICZNE

| | WD 40 | UDW 100 | UDW 250 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | 1 - 5 m dla soli | 1 - 6 m dla soli, ew. grysu | |
| Maks. ilosć dozowania | | do 20 kg soli / minutę | |
| Wymiary w cm (wys. x szer. x głeb.) | 60 x 45 x 60 | 110 x 55 x 55 | 130 x 100 x 85 |
| Zbiornikr | 40 l (ok. 50 kg soli) | 105 l (ok. 120 kg soli) | 250 l (ok. 280 kg soli) |
| Masa własna | 23 kg | 46 kg | 80 kg |
| Moc ciągnika | 12 V / 30 A | | |
| Rozsiewaczem do użytku zimowego APV można rozprowadzać tylko suchą sól o drobnej granulacji! | | | |

## ZAKRES DOSTAWY WD 40

- Elektryczny moduł sterujący 2.10 z uchwytem stalowym do montażu w kabinie kierowcy
- Rama z powłoką KTL (standard w branży motoryzacyjnej)
- Tarcza rozsiewająca, mieszadło, wał silnika i zasuwa dozownika ze stali szlachetnej
- Kompletne urządzenie wyposażone w elektrycznie napędzaną tarczę rozsiewającą z regulowanymi łopatkami wyrzucającymi
- 1 deflektor, zestaw do montażu na TUZ ciągnika, płyta do montażu na maszynach uprawowych
- Przewód o długości 3 m do podłączenia zasilania z akumulatora do modułu sterującego, przewód o długości 6 m łączący rozsiewacz z modułem sterującym

## ZAKRES DOSTAWY UDW

- Do wyboru z modułem sterującym 1.2 lub 5.2
- Rama z powłoką KTL (standard w branży motoryzacyjnej)
- Moduł dozujący ze stali nierdzewnej
- Kompletne urządzenie wyposażone w elektrycznie napędzaną tarczę rozsiewającą z 4 regulowanymi łopatkami rozrzucającymi oraz elektrycznie regulowanym wałkiem wysiewającym
- 1 deflektor, zestaw do montażu na TUZ ciągnika, płyta do montażu na maszynach uprawowych, worek do próby wysiewu
- 1 wałek wysiewający Flex o średnicy 80 mm
- 3m przewód zasilajacy od wtyczki 3-pin do akumulatora i przewód o długości 1,5m do podłączenia gniazda 3-pinowego do modułu sterującegol
- Przewód o długości 6 m łączący rozsiewacz z modułem sterującym

## ZASTOSOWANIE

Do zastosowania z ciągnikami, ciągnikami komunalnymi, małymi transporterami, quadami o dużej mocy (ATV), pick-upami, samochodami z powierzchnią ładunkową lub pojazdami terenowymi.

## DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Informacje bez gwarancji, błędy w druku i zmiany zastrzeżone! Wszystkie ilustracje są ilustracjami symbolicznymi. Fotografie: © APV, © Christian Postl

APV - Technische Produkte GmbH
Zentrale: Dallein 15
AT - 3753 Hötzelsdorf

Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at

APV Polska
ul. Cecorska 9
PL - 76-200 Słupsk

Tel.: +48 59 841 41 93
biuro@apv-polska.pl
www.apv-polska.pl